



PLS1236光电液位传感器

输出：200mA NPN/PNP NO or NC可选

PLS123624PC/PLS123624NC 当传感器在液体中时，输出ON

PLS123624PO/PLS123624NO 当传感器在液体中时，输出OFF

供电电压：10-30VDC

保护：电源反接保护，输出短路保护


Cable连接或M12连接

防护等级IP67


一般规格

工作电压	10-30VDC (包含纹波)
空载输入电流	<15mA
输出电压:	
有水状态	<0.3V@24VDC
无水状态	>20V@24VDC
输出负载电流	≤200mA
保护	电源反接保护，输出短路保护
输出开关功能:	
NPN or PNP	NO or NC可选
响应时间	<1s
压力范围	-10~10Bar
环境温度	
工作温度	-20~85°C
储存温度	-40~95°C
工作寿命	50000h@24V,25°C
防护等级	IP67
外壳材料	PSU
电缆线	PVC ,1m,Φ4mm
重量	
1) PLS123624xxM12	35g
2) PLS123624xx (1m电缆线)	40g


接线图




PLS123624NC



PLS123624PC



PLS123624NO



PLS123624PO

订货信息

PLS	12	36	24	NO	M12 /	XXXX
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

① 光电液位传感器

② 外形尺寸

12: 直径12mm

③ 长度

36: 长度36mm

④ 工作电压

24: 10-30VDC

⑤ 输出方式

NO: NPN N.O., NC: NPN N.C.

PO: PNP N.O., PC: PNP N.C.

⑥ 线长

无: 线长1m

A2: 线长2m

M12: 线长为0.2, 带M12插头

⑦ 特殊功能

XXXX

产品选择

连接方式	NPN, NO	NPN, NC	PNP, NO	PNP, NC
电缆线1m	PLS123624NO	PLS123624NC	PLS123624PO	PLS123624PC
电缆线2m	PLS123624NOA2	PLS123624NCA2	PLS123624POA2	PLS123624PCA2
线长0.2m, 带M12插头	PLS123624NOM12	PLS123624NCM12	PLS123624POM12	PLS123624PCM12

附件

连接器

CON124-S2Z: 连接器M12*1, 4针, 直头, 4线PVC, 2M电缆



连接器

CON124-S5Z: 连接器M12*1, 4针, 直头, 4线PVC, 5M电缆



机械图

