




描述 Describe	螺旋形联轴器 Spiral coupling	螺旋形联轴器 Spiral coupling	螺旋形联轴器 Spiral coupling
----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

产品图
Product drawing



尺寸图
Size chart



型号 Model	8212	8212A	8212B
额定转速 Nominal Torque	6000min ⁻¹	6000min ⁻¹	8000min ⁻¹
最大径向位移 Radial displacement max	±0.3mm	±0.3mm	±0.3mm
最大轴向位移 Axial displacement max	±0.6mm	±0.6mm	±0.6mm
最大角度偏差 Angular displacement max	±4°	±4°	±4°
瞬时惯性 Moment of inertia	22g/cm ²	22g/cm ²	22g/cm ²
材质 Material	铝合金氧化处理 Aluminum oxide processing	铝合金氧化处理 Aluminum oxide processing	铝合金氧化处理 Aluminum oxide processing
最大扭矩 Maximum torque	0.8Nm	0.8Nm	1Nm
安装方式 Installation	内六角凹端顶丝 Hexagon socket top wire	内六角凹端顶丝 Hexagon socket top wire	内六角凹端顶丝 Hexagon socket top wire
重量 Weight	20g	20g	35g

订货型号 Order type									
同系列选项 The same series of options		D1	D2		D1	D2		D1	D2
	8212 4-4	4	4	8212A 4-4	4	4	8212B 6-6	6	6
	8212 6-6	6	6	8212A 6-6	6	6	8212B 8-8	8	8
							8212B 10-10	10	10
							8212B 12-12	12	12