

隔爆型绝对值编码器

EXDJ78B-Modbus-RTU系列
EXDJ78B-Modbus-RTU系列+增量信号


EXDJ78B系列

防爆绝对值编码器

设备类型 II 类 (气体)、III 类 (粉尘)

防爆形式 隔爆型

NEPSI防爆标志: Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db

ATEX防爆标志: Ex II 2GD Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db

IECEx防爆标志: Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95 °C/T80°C Db

适用危险区域 1区 (气体) / 21区 (粉尘)

感应原理 磁性

功能原理 多圈

多圈技术 机械齿轮组无电池

外径 $\Phi 78\text{mm}$

轴径 盲孔轴 $\Phi 12$ 、 $\Phi 14$ 、 $\Phi 16$ 、 $\Phi 25.4\text{mm}$

每圈步数 65536 /16Bit

圈数 16384 /14Bit

接口 Modbus-RTU、Modbus-RTU+增量信号

工作电压 10-30VDC

防护等级 IP66

机械参数

轴径	盲孔轴 $\Phi 12$ 、 $\Phi 14$ 、 $\Phi 16$ 、 $\Phi 25.4\text{mm}$
防护等级	IP66
每分钟最大转速	3000rpm
最大轴负荷	轴向 $\leq 60\text{N}$ ； 径向 $\leq 80\text{N}$
冲击	100g, 6ms
振动	10g, 10...2000Hz
主轴材料	316L不锈钢
主体材料	铝合金阳极氧化/316L不锈钢
外壳材料	铝合金阳极氧化/316L不锈钢
工作温度	-40°C...+80°C
贮存温度	-40°C...+80°C
重量	$\approx 1600\text{g}$ (铝合金壳体) ; $\approx 3900\text{g}$ (316L壳体)
出线方式	径向出线； 轴向出线

电气参数

通讯接口	Modbus-RTU、Modbus-RTU+增量信号
无负载时消耗电流	$< 100\text{mA}$
工作电压	10...30VDC
波特率	9600 19200 38400 57600 115200 bps
地址范围	0-99
数据响应	2ms
输出码制	十六进制
抗 干 扰	EN61000-6-2
发射干扰	EN61000-6-4
接口电路保护	浪涌保护、反极性保护、ESD 保护



端子配置

Modbus-RTU

信号		GND	+Ub	485A	485B	P-SET	Set-Allow	485A	485B
线色		白	棕	绿	黄	灰	粉	/	/
接线端子		1	2	3	4	5	6	7	8

Modbus-RTU+增量信号

信号		GND	+Ub	485A	485B	P-SET	Set-Allow	485A	485B	A+	A-	B+	B-
线色		白	棕	绿	黄	黑	紫	/	/	灰	粉	红蓝	灰粉
接线端子		1	2	3	4	5	6	7	8	A+	A-	B+	B-



从轴端方向看，顺时针旋转
输出的波形图
 $a, b, c, d = T/4 \pm T/10$

订货信息

EXDJ X 78 B 16 B 12 13 XX S6 4 T N 10-30 R 2

①外壳材质 空：铝合金 Z: 316L不锈钢	②主轴形式 B：盲孔轴	③轴径 12: $\Phi 12\text{mm}$ 14: $\Phi 14\text{mm}$ 16: $\Phi 16\text{mm}$ 25.4: $\Phi 25.4\text{mm}$	④圈数位数 空: 1 (单圈) 12: 4096 14: 16384	⑤单圈位数 12: 4096 13: 8192 14: 16384 16: 65536	⑥增量信号 空：无功能 P1: 1024PPR, A+A- B+B-, 推挽差分 (HTL) P3: 2048PPR, A+A- B+B-, 推挽差分 (HTL)
-------------------------------------	-----------------------	---	--	--	---

⑦出厂传输速率 4: 19200 5: 9600	⑧校验位 空: 偶校验 N: 无校验	⑨电源电压 10-30: 10-30VDC	⑩出线方式 R: 径向出线 C: 轴向出线	⑪连接方式 数字：电缆长度 D¹：预留2个电缆接头 K: 1个电缆接头, 1个电缆接头塞 N: 接线盒, 预留2个M16×1.5mm螺纹孔 用于电缆接头
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--

注：黑体为常备库存或为推荐订货型号

注：1、角标¹：预留电缆接头所用电缆线为直径3-8mm。

2、需其他电气参数设置，请填写说明。


订购范例：EXDJ78B16B1213S64T10-30R2，出厂默认计数方向为轴端看顺时针累加。

说明：EXDJ78B系列，盲孔轴16mm，二进制码，圈数4096，单圈分辨率8192，无增量信号输出，Modbus-RTU协议，波特率19200，偶校验，无限位开关量输出，电源电压DC10-30V，径向出线，带2m电缆线。

推荐型号：EXDJ78B16B1212S64TN10-30R1


机械图

EXDJ(Z)78B12/14



机械图

EXDJ(Z)78B16



机械图

EXDJ(Z)78B25.4

