



M18\*1/L=50mm

8mm

NPN常开 (NO)

2米直接出线

-40...+85°C

IP67/ IP68/ IP69K

适用于移动机械

## ■ 技术参数

### 基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离Sn	8mm±10%
迟滞	1...20%
输出指示灯	红色LED
特点	适用于移动机械

### 机械参数

外形	螺纹圆柱形
感应面材质	LCP
外壳材质	不锈钢 SUS 304
尺寸	M18*1/L=50mm
外壳长度	66mm
连接方式	2米直接出线
最大紧固扭矩	27.5Nm
重量	102g

### 电气参数


开关频率	1300Hz
电源电压范围+Vs	8-36VDC
系统标称电压	12/24VDC
最大电流消耗 (无负载)	<10mA
输出电路	NPN 常开 (NO)
压降Vd	< 2.5VDC
输出电流	< 200mA
短路保护	Yes
反极性保护	Yes
过压保护 (≤ 60VDC)	Yes

### 环境参数

工作温度	-40...+85°C
防护等级	IP67/IP68/IP69K


电感式接近开关  
 IS1850F8NOE1

### ■ 接线图




NPN 常开 (NO)

### ■ 安装



### ■ 感应距离缩短系数

额定工作距离会因使用除Fe360外的金属或合金而缩短。  
 导致电感式接近传感器的感应距离缩短的主要因素，请参考下图。



■ 机械图

