



JCCM3801B系列
绝对值编码器
感应原理 磁性
功能原理 多圈
外径 $\varnothing 38\text{mm}$
轴径 盲孔轴 $\varnothing 6$ 、 $\varnothing 8$ 、 $\varnothing 10\text{mm}$
每圈步数 65536/16Bit
圈数 23圈；506圈
接口 CANopen
工作电压 10-30VDC
防护等级 IP67
连接 0.2m电缆线+ 插头, M12, 5针, A编码；直接出线

机械参数


轴 径	盲孔轴 $\varnothing 6$ 、 $\varnothing 8$ 、 $\varnothing 10\text{mm}$
主体材料	铝合金
主轴材料	不锈钢
外壳材料	钢
轴向负载	$\leq 40\text{N}$
径向负载	$\leq 80\text{N}$
轴承寿命	10^9 转
旋转速度	最大3000rpm
抗冲击性	100g, 11ms / 500g, 1ms
抗振动性	30g, 10~2000HZ
防护等级	IP67
工作温度	-40℃...+85℃
存储温度	-40℃...+85℃
重 量	~125g (不包含电缆线)
出线方式	切向电缆出线
连接	0.2m电缆线+ 插头, M12, 5针, A编码；直接出线

电气参数

接口类型	CANopen
传输速率	最大1Mbit/s
输出码制	二进制
绝对精度	$\leq 0.36^\circ$
工作电压	10...30VDC
空载电流	$< 100\text{mA}$
波特率	可编程设置、默认125kbit/s
从站地址	可编程设定, 默认节点ID为20H
计数方向	可编程设置, 默认从编码器轴端方向看, 顺时针旋转累加计数
抗 干 扰	EN61000-6-2
发射干扰	EN61000-6-4
电路保护	浪涌保护、反极性保护、ESD 保护

端子配置

CANopen输出接口

信号		+Ub	GND	Can-H	Can-L	
色标		棕 BN	白 WH	绿 GN	黄 YE	屏蔽 Shield
型号: 9305-4 插头, M12, 5针 A编码		2	3	4	5	

订货信息

JCCM38	01	B	10	B	D	14	S9	0	T	10-30	R	2	/	XXXX
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩				
①扩展序号 01: 01	②主轴形式 B: 盲孔轴	③轴径 6: Ø6mm 8: Ø8mm 10: Ø10mm	④圈数位数 D: 23圈 E: 506圈	⑤单圈位数 12: 4096 13: 8192 14: 16384 15: 32768 16: 65536	⑥波特率 6: 1000K 7: 800K 8: 500K 9: 250K 0: 125K	⑦电压 10-30: 10-30VDC	⑧出线方式 R: 径向出线	⑨连接方式 数字: 电缆长度m 0.2/9305-4: 0.2m电缆线+插头, M12, 5针, A编码	⑩特殊代码 XXXX					

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

注: 1, 多圈位数及单圈位数列表为常用位数, 其他位数应请而定。

2, 请选择订货信息: 型号系列、主轴形式、轴径尺寸、多圈圈数、单圈分辨率、传输速率, 电缆长度, 防护等级。

3, 如需其他电气参数设置, 请填加说明。


订购范例: JCCM3801B10BD14S90T10-30R2, 出厂设置默认数据计数方向为顺时针加。

说明: JCCM38B系列, 盲孔轴径10mm, 二进制码, 多圈分辨率23圈、单圈分辨率14位(16384), CANopen协议, 出厂传输速率125k, 电源电压10-30VDC, 径向出线2m。

附件（另售）注：其他附件请参考选型表。



双翼弹性支架
型号（常规）：8129B



接插件和电缆
型号：9305-4B2/X-18.006
A头：插座，M12，5针，逆时针，直头
B头：裸线端，X米电缆，RVVP，屏蔽电缆独立芯线4×0.2mm²，灰色，Ø5.8

机械图

JCCM3801B

