

耐高压接近开关

IS1218F2NCM12H



耐高压电感式接近开关

M12*1 L=78mm

2mm

NPN 常闭 (NC)

插头, M12, 4针

-25...+100°C

IP67/IP68/IP69K

500bar

适用于液压油缸

■ 技术参数

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离Sn	2mm±10%
迟滞	1...20%
特点	适用于液压油缸

机械参数

类型	螺纹圆柱形
感应面材质	EP
外壳材质	不锈钢
峰值压力	1000bar
最大抗压强度	500bar
尺寸	M12*1
外壳长度	78mm
连接方式	插头, M12,4针
重量	150g


电气参数

开关频率	500Hz
电源电压范围+Vs	10-30VDC
最大电流消耗 (无负载)	10mA
输出电路	NPN 常闭 (NC)
压降Vd	<2.5VDC
输出电流	<200mA
短路保护	是
反极性保护	是

环境参数

工作温度	-25°C...+100°C
防护等级	IP67/IP68/IP69K


■ 接线图



■ 附件

 <p>带插座的连接电缆 型号: C-M124AZ-XV¹ A头: 注塑成型式, 插座, M12, 4针, 直头, A编码, 塑料外壳 B头: 裸线端, X米电缆, 黑色, 4芯电缆0.25mm², Ø4.5 *角标 ¹: 无: 无屏蔽线 S: 带屏蔽线</p>	<p>常规型号 C-M124AZ-2V C-M124AZ-5V</p>
 <p>带插座的连接电缆 型号: C-M124AW-XV¹ A头: 注塑成型式, 插座, M12, 4针, 弯头, A编码, 塑料外壳 B头: 裸线端, X米电缆, 黑色, 4芯电缆0.25mm², Ø4.5 *角标 ¹: 无: 无屏蔽线 S: 带屏蔽线</p>	<p>常规型号 C-M124AW-2V C-M124AW-5V</p>

■ 安装



■ 机械图

